



Tolerancja wymiarowa  $\pm 1\text{mm}$

Gwarancja: 5 lat

**DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:**

MIESZANY STRUKTURA

**PET next LED multitrack**

**PET next LED multitrack**

Kategoria: multitrack

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K

Ściemnianie w opcji: DALI

Zawiera zintegrowane źródło światła.

W ramach jednej szyny multitrack można podłączyć oprawy do dwóch obwodów, pod warunkiem zastosowania dwóch zasilaczy. Aby oprawy mogły działać na dwóch obwodach trzeba podzielić zamawiane produkty i odpowiednio wybrać sterowanie ON/OFF i ON/OFF - drugi obwód.

W ofercie szybkiej dostawy QS dostępne są wybrane warianty produktu oznaczone przy numerze katalogowym znakiem "QS". Standardowy kolor adaptera: biała oprawa - biały adapter, czarna oprawa - czarny adapter. Oprawa kompatybilna wyłącznie z szynoprzewodem multitrack.

**Kolor mieszany -06 - możliwość zmiany koloru ozdobnego pierścienia w białej lub czarnej oprawie na kolor złoty, miedziany, szary z palety AQForm.**



**DOSTĘPNE WERSJE:**

M927	medium power - średnia moc	2700K	CRI>90
M930	medium power - średnia moc	3000K	CRI>90
M940	medium power - średnia moc	4000K	CRI>90

**DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:**

**MIESZANY**

mieszany	-06
----------	-----

**STRUKTURA**

czarny struktura	-12	biały struktura	-13
------------------	-----	-----------------	-----

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.